1. Klikamy prawym przyciskiem myszy na "Lokalne foldery". Z rozwiniętej listy wybieramy "Ustawienia".

<u>Plik Edycja Widok Przejdź Wiadomość Wydarzenia i zadar</u>	nia <u>N</u> arzędzia Pomo <u>c</u>		- 8 ×
🖳 Lokalne foldery			
🖓 Pobierz 🗸 🖍 Napisz 🗸 🖓 Komunikator 🔏 Adresy	🔊 Etykieta 🛩 🛛 🗑 Szybkie filtrowanie	Q Szukaj <ctrl+k></ctrl+k>	Ξ.
a ♥ Lokaine foldery	Thunderbird Poczta – Lokalne foldery		
Jewick Wysłane Wysłane Wyszukaj wiadomości Nowy folder Nowy folder Wychodzące Ustąwienia Infected Items nstmp	Konta Image: Skonfiguruj konto: Image: E-mail Marce Komunikator Image: Skonfiguruj konto: Image: E-mail Marce Komunikator Image: Skonfiguruj konto: Image: Skonfi		
			(j) Bieżące 🔨

🗧 😑 🥱 🕂 🥝 2. Klikamy na "Konfiguracja serwera". W miejscu "Użytkownik" wpisujemy swój adres e-mail (cały). Czyli jeśli nasz adres e-mail to adam@tuchola.pl, to wpisujemy adam@tuchola.pl. (Poniżej widok starej oraz nowej konfiguracji).

<u>Plik E</u> dycja <u>W</u> idok Przej <u>d</u> ź Wiado <u>m</u> ość Wyd <u>a</u> rzenia i zadan	a <u>N</u> arzędzia Pomo <u>⊂</u>			- 0	×
Lokalne foldery				6	
🐺 Pobierz 🗸 🖍 Napisz 🖌 🖵 Komunikator 🔏 Adresy	🔊 Etykieta 🖌 🗑 Szybkie filtrowanie		Q Szukaj < Ctrl+K>] ≡
Elocalne foldery Pobierz V Napisz V Comunikator & Adresy Skice Skice Skice Mysłane Mysłane Mychodzące Infected Items nstmp	Etykieta ✓ ▼ Szybkie filtrowanie Konfiguracja kont Konfiguracja serwera Kopie i foldey Twozenie Niechciana poczta Miejsce na dysku Potwiedzenia Zabezpieczenia Miejsce na dysku Miechciana poczta Miejsce na dysku Niechciana poczta Miejsce na dysku Potwiedzenia Zabezpieczenia Miejsce na dysku Metoda uwjerzytelniania: Metoda uwjerzytelniania: Mozia wychodząca Poczta wychodząca		Q Szukaj <ctrl+k></ctrl+k>		
	Czynngści •	adomość ne zostanie usunięta wiadomości programu opróżniaj Kosz Zaawansowane nywania wiadomości: plik na folder (mbox) v UMTINTERNET\AppData\Roaming\Thunderbir Przeglądaj OK Anuluj			



<u>Plik Edycja Widok Przejdź Wiadomość Wydarzenia i zadania Narzędzia Pomoc</u>			_ 0	×
💂 Lokalne foldery			# 1	
🖓 Pobierz 🗸 🖍 Napisz 🗸 🖓 Komunikator 🔕 Adresy 🛛 Etykieta 🗸 🖓 Szybki	ie filtrowanie	Q Szukaj <ctrl+k></ctrl+k>		Ξ
a 🖳 Lokalne foldery				
Debrane	Konfiguracja kont 🛛 🔍			
Szkice				
Vysłane	Konfiguracja serwera			
Archiwum	Typ serwera: Serwer poczty POP			
W Kosz	Nazwa serwera: tuchola.pl Port: 110 🗘 Domyślnie: 110			
Wychodzące Niechciana porzta	Uzvtkownik: adam@tuchola.pl Nowa konfiguracia			
Infected Items				
nstmp Potwierdzenia	Ustawienia zabezpieczeń			
Zabeznieczenia	Bezpieczeństwo połączenia: Bez szyfrowania			
a 🗳 Lokalne foldery	Metoda u <u>w</u> ierzytelniania: Hasło przesyłane otwartym tekstem 💙			
Niechciana poczta				
Mieisce na dysku	Konfiguracja serwera			
Poczta wychodzacz	Sprawdzaj podczas uruc <u>h</u> amiania, czy są nowe wiadomości			
	✓ Sprawdzaj, czy nadeszły nowe wiadomości co ↓ → minut			
	✓ Automatycznie pobieraj nowe wiadomości			
	Pobi <u>e</u> raj tylko nagłówki wiadomości			
	Pozostaw <u>k</u> opię wiadomości na serwerze			
	Przez 7 ‡ dni			
	Dopóki wiadomość nie zostanie usunięta			
	Przechowywanie wiadomości			
	7330325500325			
	Przy wyjś <u>c</u> iu z programu opróżniaj Kosz			
	Sposób przechowywania wiadomości: plik na folder (mbox)			
	Katalog lokalny:			
	C:\Users\WMTINTERNET\AppData\Roaming\Thunderbir			
Czynn <u>o</u> ści	•			
	OK Anuluj			
The Design of the second secon				
Brak Wiadomości do pobrania			(ˈə̆) E	Bieżące 🔨

 Klikamy "Poczta wychodząca", następnie wybieramy serwer poczty wychodzącej jednym kliknięciem (poniżej, na ilustracji przykład nazwany "adam – tuchola.pl (Domyślny)", dalej klikamy "Edytuj…". Pojawi się okno pn. "Serwer SMTP". W "Użytkownik" wpisujemy swój adres e-mail (cały). Czyli jeśli nasz adres e-mail to adam@tuchola.pl, to wpisujemy adam@tuchola.pl. (Poniżej widok starej oraz nowej konfiguracji).









4. Zatwierdzamy zmiany klikając "OK" w oknie "Serwer SMTP".

5. Zatwierdzamy zmiany klikając "**OK**" w oknie "Konfiguracja kont".